

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/dienmern-dm-125-p-2356.html>



Czujnik Dienmern DM125 alarm dźwiękowy, wyświetlacz

Nasza cena brutto:	429 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DM125
Kod producenta	DM125
Kod EAN	5902659173614
Producent	Dienmern

Opis produktu

CZUJNIK SMOGU DIENMERN DM-125

TYLKO U NAS NAJNOWSZY MODEL CZUJNIKA SMOGU I DWUTLENKU
WĘGLA - DM125





Najważniejsze funkcje

- Fabrycznie nowy czujnik CO2 - dwutlenku węgla oraz smogu dla pyłu zawieszonego PM1.0 / PM2.5 / PM10
- Wysokiej jakości **czujnik CO2 na podczerwień (NDIR)**
- Wysokiej jakości **laserowy czujnik cząstek PM2.5 / PM1.0 / PM10**
- Dodatkowo wbudowany **termometr i wilgotnościomierz**
- **Funkcja alarmu dźwiękowego po przekroczeniu bezpiecznych wartości z opcją wyłączenia**

- Funkcja historii ostatnich 28 pomiarów o zadanym interwale
- Dwie opcje graficznego wyświetlania danych
- Wbudowany **akumulator** litowo-jonowy wielokrotnego ładowania
- Czas podtrzymania pracy na baterii **do 3h**
- Zakres pomiarów stężenia pyłów **0-999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$**
- Zakres pomiarów stężenia **CO2 400-5000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$**
- Zakres pomiaru temperatury: **-10 ~ +50 $^{\circ}\text{C}$**
- Zakres pomiaru wilgotności: **20 ~ 85 % RH**
- Sygnalizacja dźwiękowa po przekroczeniu bezpiecznego stężenia
- **Sygnalizacja jakości powietrza** za pomocą 3 ikon : GOOD / NORMAL / POOR





POTWIERDZENIE DOKŁADNOŚCI POMIARÓW TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

DOSTĘPNE EKRANY GRAFICZNE URZĄDZENIA

1. Wszystkie mierzone dane w graficznym ujęciu nr 1
2. Wszystkie mierzone dane w graficznym ujęciu nr 2
3. Historyczne dane 28 ostatnich pomiarów (mierzony parametr w historii można zmieniać)



Specyfikacja techniczna

Czujnik pyłu	Laserowy
Zakres pomiaru pyłów:	PM1: 0-999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	PM2.5: 0-999 µg /m³ PM10: 0-999 µg /m³
Rozdzielczość:	1 µg/m3
Zakres pomiaru temperatury	10-50 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	±1°C
Zakres pomiaru wilgotności	20-85% RH
Dokładność pomiaru wilgotności:	±4% RH
Źródło zasilania:	Akumulator litowo-jonowy 2000mAh
Zasilanie/ ładowanie:	Port microUSB 5V DC
Sposób detekcji pyłów zawieszony:	czujnik laserowy
Sposób detekcji CO2:	podczerwień (NDIR)

Zawartość zestawu

Czujnik / miernik smogu i dwutlenku węgla + temperatury + wilgotności DM125
Kabel do ładowania microUSB
Instrukcja obsługi
24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
Całość zapakowana w pudełko

