Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:21

Link do produktu: https://www.solve24.pl/tpms-m3k-wi-p-2282.html



TPMS Careud M3 M3K-WI

Nasza cena brutto:	**325 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**M3K-WI**
Kod producenta	**M3K-WI**
Kod EAN	**5902659174352**
Producent	**CAREUD**

Opis produktu

CAREUD M3K-WI - CZUJNIK CIŚNIENIA I TEMPERATURY OPON TPMS



Oryginalny zestaw TPMS M3K-WI do motocykla

Chcemy Państwu zaoferować oryginalny zestaw bezprzewodowych czujników ciśnienia i temperatury do motocykli produkowany przez cenioną markę CAREUD.
Jako jedyni w Polsce sprzedajemy oryginalne zestawy TPMS CAREUD wraz z przygotowaną przez nasz zespół instrukcją obsługi i instalacji w języku polskim.


CAREUD
2.36
28
2.36
28
BAR
AM 12:38
°C
YAMAHA

CAREUD



Profesjonalny zestaw TPMS do motocykla w skrócie:

- Oryginalny zestaw **M3K-WI CAREUD**
- Zestaw w **100% bezprzewodowy**
- W zestawie **2 zewnętrzne czujniki** do kół z bateriami
- Zestaw w **100% nowy i oryginalny**, nigdy nieużywany
- Moduł odbiorczy z **uchwytem montażowym** do kierownicy
- **Kolorowy wyświetlacz**
- **Funkcja alarmu** po spadku ciśnienia, wzroście ciśnienia, wzroście temperatury
- Wbudowany pojemny **akumulator 850mAh**
- W zestawie **nakrętki antykradzieżowe**
- Czas działania wyświetlacza **do 30dni po pełnym naładowaniu**
- W zestawie przewód do ładowania **microUSB- USB**






Doskonały zestaw zdalnego pomiaru ciśnienia i temperatury kół dla motocykli.

Zestaw M3K-WI to nowość na polskim rynku - bezawaryjny i bardzo łatwy w montażu zestaw TPMS **(Tire Pressure Monitoring System)**.
Zestaw może być zamontowany bardzo szybko i **bezinwazyjnie** w każdym motocyklu.
Zestaw **TPMS** zwiększa **Twoje bezpieczeństwo** na drodze - monitorując ciśnienie w oponach oraz temperaturę, **model M3K-WI może w ciągu 3s od zmiany wysłać informację o ciśnieniu i temperaturze**. Jeżeli zmiany ciśnienia i temperatury nie są gwałtowne - czujniki zamontowane na wentylach wysyłają informację raz na **3min**.





FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO STARTU I WYŁĄCZENIA

Dzięki **wbudowanemu czujnikowi wstrząsu** w moduł z wyświetlaczem możemy korzystać z zestawu **TPMS M3K-WI** praktycznie **bezobsługowo**.
Po jednorazowym **włączeniu wyświetlacza**, urządzenie włączy się i będzie sprawdzało czy jest **wykrywany wstrząs**. W przypadku kiedy przez kilka minut urządzenie nie wykrywa wstrząsu - moduł wyświetlacza **wyłączy się aby oszczędzać baterię**. Niezwłocznie **po wykryciu ruchu** moduł wyświetlający ponownie włączy się i odczyty danych będą możliwe.



FUNKCJA ALARMU WIZUALNEGO I DŹWIĘKOWEGO

Gdy urządzenie wykryje **wyciek powietrza** / **zbyt duże ciśnienie** lub **zbyt wysoką temperaturą** - na wyświetlaczu pokaże się **alarm**.

Cały wyświetlacz zacznie **podświetlać się i migać na kolor czerwony**, dodatkowo urządzenie zacznie wydawać **regularne sygnały dźwiękowe** informujące o problemie.

Dla przykładu jeżeli alarm **dotyczy przedniego koła**, tylko **przednia wartość ciśnienia będzie migać**.

Prosta instalacja czujników ciśnienia i temperatury w 4 krokach.

Montaż czujników z zestawu *Careud M3K-WI* jest bardzo prosty i zajmuje dosłownie kilka chwil.Odbywa się on w 4 krokach:

Po zdjęciu oryginalny nakrętek na wentyle nakręć antykradzieżową nakrętkę z zestawu

Nakręć jeden z czujników zwracając uwagę na oznaczenia: **F(Front)** nakręcamy na przednie koło, **R(Rear)** nakręcamy na tylne koło

Dokręć ręcznie nakrętkę antykradzieżową jak najbliżej czujnika
Dociągnij nakrętkę za pomocą klucza z zestawu

Czujnik ciśnienia posiada wymienną baterię, która może działać do około 8 miesięcy.

Każdy z bezprzewodowych czujników wyposażony jest w baterię **CR1225**, bateria może działać w czujniku do około **8 miesięcy**.

Po wyczerpaniu należy dokonać wymiany baterii na **własny koszt**.

W zestawie znajduje się specjalna nakrętka, która pozwala na otwarcie czujnika i wymianę baterii.
Sama procedura wymiany baterii jest bardzo prosta i polega na wykonaniu 4 kroków

- Zdejmij tylną nasadkę z czujnika
- Użyj dołączonej nakrętki do otwierania czujników
- Za pomocą dołączonej nakrętki rozkręć czujnik
- Wymień baterię na nową poprawnie instalując +/- baterii



Wbudowana duża bateria 850mAh

Urządzenie wyposażone jest w **ogromny akumulator**, który pozwala na pracę modułu odbiorczego z wyświetlaczem a**ż do 30dni na jednym ładowaniu**. Ładowanie akumulatora odbywa się przez standardowe gniazdo **microUSB**. W zestawie otrzymują Państwo **przewód** do

ładowania.

CAREUD



Zalety stosowania systemów TPMS - zdalnej bezprzewodowej kontroli ciśnienia i temperatury w kołach

- znaczne **zwiększenie bezpieczeństwa na drodze** dzięki alarmowi : **o spadku ciśnienia** (ustawiamy wartość poniżej której ma zostać wyświetlony alarm), **wzroście ciśnienia** (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm), **o wzroście temperatury** (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm)
- **wydłużenie życia opon** przy stałym monitorowaniu poprawnego ciśnienia
- utrzymywanie **optymalnego spalania** dzięki odpowiedniemu ciśnieniu
- zachowanie poprawnego **balansu motocykla** podczas jazdy

