

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/tpms-t881wf-p-2288.html>



TPMS Careud T881 T881WF - czujnik ciśnienia i temperatury opon samochodowy



Nasza cena brutto:	258 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	T881WF
Kod producenta	T881WF
Kod EAN	5902659171542
Producent	CAREUD - Shenzhen Careud Technology CO., LTD

Opis produktu

CAREUD T881WF - CZUJNIK CIŚNIENIA I TEMPERATURY OPON TPMS - CZUJNIKI ZEWNĘTRZNE



Oryginalny zestaw TPMS T881 T881WF do samochodu

Chcemy Państwu zaoferować oryginalny zestaw bezprzewodowych czujników

ciśnienia i temperatury do samochodów produkowany przez cenioną markę CAREUD.

Jako jedyni w Polsce sprzedajemy oryginalne zestawy TPMS CAREUD wraz z przygotowaną przez nasz zespół instrukcją obsługi i instalacji w języku polskim.



Profesjonalny zestaw TPMS do samochodu w skrócie:

- **Oryginalny** zestaw T881 T881WF CAREUD
- Zestaw w **100% bezprzewodowy**
- W zestawie **4 zewnętrzne czujniki** do kół z bateriami
- Zestaw w **100% nowy i oryginalny**, nigdy nieużywany
- Zestaw posiada wbudowany **akumulator 1800mAh**
- Wbudowana **ładowarka solarna** !
- **Moduł odbiorczy** w zestawie z **matą** - możliwość umieszczenia w dowolnym płaskim miejscu w samochodzie
- **Duży czytelny wyświetlacz** z kolorowym podświetleniem
- **Funkcja alarmu** po spadku ciśnienia, wzroście ciśnienia, wzroście temperatury, słabej baterii czujników
- W zestawie nakrętki **antykradzieżowe**
- W zestawie przewód **microUSB** do ładowania urządzenia
- **3s** wystarczą na wysłanie zmiany ciśnienia do modułu odbiorczego

Doskonały zestaw zdalnego pomiaru ciśnienia i temperatury kół dla samochodów.

Zestaw **Careud T881WF** to nowość na polskim rynku - bezawaryjny i bardzo łatwy w montażu zestaw TPMS (**Tire Pressure Monitoring System**).

Zestaw może być zamontowany bardzo szybko i **bezinwazyjnie** w każdym samochodzie z gniazdem zapalniczki 12V.

Zestaw **TPMS** zwiększa **Twoje bezpieczeństwo** na drodze - monitorując ciśnienie w oponach oraz temperaturę, **model T881 może w ciągu 3s od zmiany wysłać informację o ciśnieniu i temperaturze**. Jeżeli zmiany ciśnienia i temperatury nie są gwałtowane - czujniki zamontowane na wentylach wysyłają informację raz na **3min**.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO STARTU I WYŁĄCZENIA

Urządzenie włącza się **wraz z podaniem napięcia** do gniazda zapalniczki. Po zaniku napięcia urządzenie samo **się wyłączy**.

Dodatkowo urządzenie posiada **miernik napięcia** w zapalniczce - na wyświetlaczu zobaczymy **dokładny pomiar** i dodatkowo jeżeli napięcie będzie zbyt niskie - urządzenie **włączy alarm** dźwiękowy.

FUNKCJA ALARMU WIZUALNEGO I DŹWIĘKOWEGO

Gdy urządzenie wykryje **wyciek powietrza** / zbyt **duże ciśnienie**, zbyt **wysoką temperaturę** lub **spadek napięcia na akumulatorze**- na wyświetlaczu **włączy się alarm**.

Urządzenie rozpocznie wydawać **alarm dźwiękowy** i odpowiednia **sekcja** na wyświetlaczu zacznie **migać**

Dla przykładu jeżeli alarm **dotyczy** ciśnienia przedniego **prawego** koła, tylko przednia **prawa** wartość ciśnienia będzie **migać**.

Instalacja wewnętrznych czujników ciśnienia i temperatury w 6 krokach.

Montaż czujników z zestawu jest bardzo prosty i zajmuje dosłownie kilka chwil. Odbywa się on w 4 krokach :

1. Po zdjęciu oryginalny nakrętek na wentyle nakręć antykradzieżową nakrętkę z zestawu
2. Nakręć jeden z czujników zwracając uwagę na oznaczenia: **LF(Left Front)** nakręcamy na przednie, lewe koło, **LR(Left Rear)** nakręcamy na tylne lewe koło, **RF(Right Front)** nakręcamy na prawe przednie koło, **RR(Right Rear)** nakręcamy na tylne prawe koło,
3. Dokręć ręcznie nakrętkę antykradzieżową jak najbliżej czujnika
4. Dociągnij nakrętkę za pomocą klucza z zestawu

Czujnik ciśnienia posiada wymienną baterię, która może działać do około 8 miesięcy.

Każdy z bezprzewodowych czujników wyposażony jest w baterię CR1225, bateria może działać w czujniku do około 8 miesięcy. Po wyczerpaniu należy dokonać wymiany baterii na własny koszt. W zestawie znajduje się specjalna nakrętka, która pozwala na otwarcie czujnika i wymianę baterii.

Sama procedura wymiany baterii jest bardzo prosta i polega na wykonaniu 4 kroków

1. Zdejmij tylną nasadkę z czujnika
2. Użyj dołączonej nakrętki do otwierania czujników
3. Za pomocą dołączonej nakrętki rozkręć czujnik
4. Wymień baterię na nową poprawnie instalując +/- baterii

Sposób instalacji modułu odbiorczego na desce rozdzielczej

W zestawie otrzymujemy dodatkowo antypoślizgową podkładkę. Możemy jej użyć do zamocowania wyświetlacza TPMS w dowolnym płaskim miejscu naszego samochodu.

Najlepszym miejscem będzie deska rozdzielcza / kokpit samochodu tak aby wbudowana ładowarka solarna miała dostęp do promieni słonecznych.

Na rysunku obok pokazano sam ekran bez podkładki antypoślizgowej - zdjęcie podkładki znajduje się na zdjęcie kompletu w poniższych

sekcjach.

Możliwość ładowania przez przewód microUSB

Urządzenie można doładować używając przewodu microUSB, który jest w zestawie. W urządzeniu wbudowany jest bardzo wydajny akumulator o pojemności **1800mAh**.



OPIS WYŚWIETLACZA

1. Wartość temperatury (stopnie F, stopnie C)
2. Wartość ciśnienia w odpowiedniej jednostce (BAR, PSI)
3. Wskaźnik ładowania solarnego
4. Wartość ciśnienia w odpowiedniej jednostce (BAR, PSI)

RODZAJE ALARMÓW

1. Podniesione ciśnienie
2. Alarm zbyt niskiego ciśnienia
3. Alarm temperatury
4. Alarm wycieku powietrza (cyklicznie zmieniająca się wartość)
5. Alarm rozładowania się baterii w czujniku

PIERWSZY NA RYNKU ZESTAW TPMS Z FUNKCJĄ ŁADOWANIA SOLARNEGO - CAŁKOWITA BEZOBSŁUGOWA PRACA!



Zalety stosowania systemów TPMS - zdalnej bezprzewodowej kontroli ciśnienia i temperatury w kołach

- znaczne **zwiększenie bezpieczeństwa na drodze** dzięki alarmowi : **o spadku ciśnienia** (ustawiamy wartość poniżej której ma zostać wyświetlony alarm), **wzroście ciśnienia** (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm), **o wzroście temperatury** (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm)
- **wydłużenie życia opon** przy stałym monitorowaniu poprawnego ciśnienia
- utrzymywanie **optymalnego spalania** dzięki odpowiedniemu ciśnieniu

- stała kontrola **napięcia** w gnieździe zapalniczki samochodowej



Zawartość zestawu Careud T881:

1. Moduł odbiorczy wraz z wyświetlaczem i wbudowaną ładowarką solarną
2. 4x bezprzewodowe czujniki ciśnienia i temperatury
3. Klucz do nakrętek antykradzieżowych
4. Mata antypoślizgowa do instalacji odbiornika
5. Uchwyt do wymiany baterii w czujnikach
6. 4x nakrętki antykradzieżowe
7. Przewód do ładowania microUSB
8. Pełna polska instrukcja obsługi i montażu
9. Eleganckie pudełko idealnie nadające się na prezent