



TPMS Careud U903NF

Nasza cena brutto:	336 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	U903NF
Kod producenta	U903NF
Kod EAN	5902659170217
Producent	CAREUD

Opis produktu

CZUJNIK CIŚNIENIA I TEMPERATURY OPON TPMS CAREUD U903NF - CZUJNIKI WEWNĘTRZNE



Oryginalny zestaw TPMS U903NF do samochodu

Chcemy Państwu zaoferować oryginalny zestaw bezprzewodowych czujników

ciśnienia i temperatury do samochodów produkowany przez cenioną markę **CAREUD**.

Jako jedyni w Polsce sprzedajemy oryginalne zestawy **TPMS CAREUD** wraz z przygotowaną przez nasz zespół instrukcją obsługi i instalacji w języku polskim.



Profesjonalny zestaw TPMS do samochodu w skrócie:

- Oryginalny zestaw **CAREUD U903 U903NF** wewnętrzne czujniki
- Zestaw w **100% bezprzewodowy**
- W zestawie **4 wewnętrzne czujniki** do kół z bateriami
- Zestaw w **100% nowy** i oryginalny, nigdy nieużywany
- Moduł odbiorczy z **uchwytem montażowym** do zapalniczki lub na taśmie 3m + rzep (moduł odbiorczy wymaga zasilania)
- **Kolorowy** wyświetlacz
- **Funkcja alarmu** po spadku ciśnienia, wzroście ciśnienia, wzroście temperatury, spadku napięcia w zapalnicze
- **Bateria w czujnikach wystarczy do 6 lat pracy!**
- W zestawie **ładowarka samochodowa w formie uchwyty** oraz **zwykła ładowarka samochodowa** na przewodzie
- **3s wystarczą** na wysłanie zmiany ciśnienia do modułu odbiorczego

Doskonały zestaw zdalnego pomiaru ciśnienia i temperatury kół dla samochodów.

Zestaw **U903NF** to nowość na polskim rynku - bezawaryjny i bardzo łatwy w montażu zestaw TPMS (**Tire Pressure Monitoring System**).

Zestaw może być zamontowany bardzo szybko i **bezinwazyjnie** w każdym samochodzie z gniazdem zapalniczki 12V.

Zestaw **TPMS** zwiększa **Twoje bezpieczeństwo** na drodze - monitorując ciśnienie w oponach oraz temperaturę, **model U903 może w ciągu 3s od zmiany wystać informację o ciśnieniu i temperaturze**. Jeżeli zmiany ciśnienia i temperatury nie są gwałtówne - czujniki zamontowane na wentylach wysyłają informację raz na **3min**.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO STARTU I WYŁĄCZENIA

Urządzenie włącza się **wraz z podaniem napięcia** do gniazda zapalniczki. Po zaniku napięcia urządzenie samo **się wyłączy**.

Dodatkowo urządzenie posiada **miernik napięcia** w zapalnicze - na wyświetlaczu zobaczymy **dokładny pomiar** i dodatkowo jeżeli napięcie będzie zbyt niskie - urządzenie **włączy alarm** dźwiękowy.

6

FUNKCJA ALARMU WIZUALNEGO I DŹWIĘKOWEGO

Gdy urządzenie wykryje **wyciek powietrza** / zbyt **duże ciśnienie**, zbyt **wysoką temperaturę** lub **spadek napięcia na akumulatorze**- na wyświetlaczu **włączy się alarm**.

Urządzenie rozpocznie wydawać **alarm dźwiękowy** i odpowiednia **sekcja** na wyświetlaczu zacznie **migać**

Dla przykładu jeżeli alarm **dotyczy** ciśnienia przedniego **prawego** koła, tylko przednia **prawa** wartość ciśnienia będzie **migać**.

6

Prosta instalacja czujników ciśnienia i temperatury Careud U903NF w 6 krokach.

Zalecamy zlecenie instalacji serwisowi / wulkanicacji. Instalacja odbywa się w 6 krokach :

1. Odkręć koło
2. Zdemontuj oponę z felgi
3. Wymontuj oryginalny wentyl z felgi
4. Przygotuj zestawowy wentyl: odkręć podkładkę, nakrętkę oraz nakrętkę wentyla, następnie przy pomocy śrubki zamontuj wentyl na czujniku
5. Ustaw wentyl pod odpowiednim kątem względem czujnika. Uwaga: czujnik musi spoczywać płasko na feldze. Po wyregulowaniu kąta, dokręć wentyl do czujnika zestawowym kluczem
6. Umieść czujnik w otworze na wentyl w feldze, następnie nakręć podstawkę i nakrętki od zewnętrznej strony felgi. Zamontuj oponę w celu ukończenia instalacji.

7

Wewnętrzny czujnik ciśnienia - praca do 6lat

Każdy z bezprzewodowych czujników wyposażony jest w zabudowaną baterię. Po wyczerpaniu należy dokonać wymiany całego czujnika na własny koszt.

Czas pracy baterii w czujniku to aż do 6lat!

(Dane szacunkowe przy założeniu, że codziennie będziemy używać samochodu przez około 3-4h)

8

Sposób instalacji modułu odbiorczego nr 1

W zestawie otrzymujemy dwa rodzaje mocowania dla ekranu. Jednym z nich jest mocowanie bezpośrednio na wtyczce do gniazda zapalniczki. Na zdjęciu został przedstawiony sposób instalacji i zasilania.

Sposób instalacji modułu odbiorczego nr 2

W zestawie otrzymujemy dwa rodzaje mocowania dla ekranu. Drugim z nich jest podstawka posiadająca mocowanie na rzep wraz z naklejką 3M.

Używając tego mocowania możemy umiejscowić ekran od zestawu TPMS w dowolnym miejscu naszego samochodu. Dla przykładu na zdjęciu pokazany montaż na desce rozdzielczej oraz na szybie przy lusterku.

W przypadku wyboru tego rodzaju mocowania należy pamiętać aby doprowadzić do urządzenia zasilanie - w zestawie znajduje się zasilacz na zapalniczkę samochodową z długim przewodem 3.5m.

Zalety stosowania systemów TPMS - zdalnej bezprzewodowej kontroli ciśnienia i temperatury w kołach

- znaczne **zwiększenie bezpieczeństwa na drodze** dzięki alarmowi : **o spadku ciśnienia** (ustawiamy wartość poniżej której ma zostać wyświetlony alarm), **wzroście ciśnienia** (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm), **o wzroście temperatury** (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm)
- **wydłużenie życia opon** przy stałym monitorowaniu poprawnego ciśnienia
- utrzymywanie **optymalnego spalania** dzięki odpowiedniemu ciśnieniu
- stała kontrola **napięcia** w gnieździe zapalniczki samochodowej



Zawartość zestawu:

1. Moduł odbiorczy wraz z wyświetlaczem
2. Uchwyt montażowy na naklejce 3M + rzep
3. Uchwyt montażowy do zapalniczki kierownicy
4. Klucz do skręcenia czujników wewnętrznych
5. Przewód zasilający do zapalniczki samochodowej o długości 3.5m
6. Pełna polska instrukcja obsługi i montażu
7. 4x czujnik ciśnienia i temperatury wewnętrzny
8. Eleganckie pudełko idealnie nadające się na prezent